(19) 日本国特許庁 (JP)

m公開特許公報 (a)

(11)特許出頭公開番号

特開2000-173240

(P2000-173240A) (43)公開日 平成12年6月23日(2000.6.23)

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコート' (参考)

G11B 27/00

G11B 27/00

A 5D110

審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全13頁)

(21)出顯番号

特顯平10-341467

(71)出顧人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(22)出顯日 平成10年12月1日(1998.12.1)

(72)発明者 磯部 庄三

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株

式会社東芝研究開発センター内

(72)発明者 小柳 滋

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株

式会社東芝研究開発センター内

(74)代理人 100083161

弁理士 外川 英明


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】記録情報管理装置及び記録情報管理方法

(57) 【要約】

【課題】 個別管理部分と一括管理部分の各メディアを 選択的に使い分けることで、記録効率の優れた記録情報 管理装置及び記録情報管理方法を提供する。

【解決手段】 オートチェンジャー装置10は、着脱可能な記録媒体であるメディア1~6、記録再生部11、バッファ12、メディア取出し口13から構成される。各メディア1~6は、一括管理部分と個別管理部分の2つから構成され、ユーザーの指示やEPGなどに基づき選択される。



【特許副求の範囲】

【請求項1】複数の記録媒体を着脱可能な着脱手段と、 前記着脱手段に装着された前配複数の記録媒体のうち少 なくとも一つから、この記録媒体に記録された記録情報 の説出しを行なう記録情報説出し手段と、

入力された入力情報を、前記複数の記録媒体のうち少な くとも一つに記録する情報記録手段と、

前記入力情報の記録に関する所定の指示をユーザーから 受信する受信手段と、

前記所定の指示に基づき、前記入力情報をユーザー側で 10 管理する個別管理情報として、前記複数の記録媒体のう ち少なくとも一つの第1の記録媒体に記録を行なうか、 記録情報装置側で管理する一括管理情報として、前記複 数の記録媒体のうち少なくとも一つの第2の記録媒体に 記録を行なうかを決定する制御手段とを具備したことを

特徴とする記録情報管理装置。 【請求項2】前記所定の指示は、ユーザーからの入力さ れた所定時間後の情報予約であることを特徴とした請求

【請求項3】前記入力情報に関する情報を受信する関連 20 付報受信手段と、

前記入力情報の属性を指定する属性指定手段と、

項1記載の記録情報管理装置。

前記属性指定手段で指定した属性と、前記関連情報受信 手段で受信した前記入力情報に関する情報とを比較し、 前記属性が一致した情報を前記入力情報から抽出する抽 出手段とを、更に具備したことを特徴とする請求項1及 び2記載の記録情報管理装置。

【韵求項4】前記制御手段により記録された前記個別管 理情報を、前記一括管理情報に変更する変更手段とを更 に具備したことを特徴とする請求項1記載の記録情報管 30

【訪求項5】前記制御手段により記録された前配一括管 理情報を、前記個別管理情報に変更する変更手段とを更 に具備したことを特徴とする請求項1記載の記録情報管 理装置。

【請求項6】 着脱可能な複数の記録媒体を備えた情報記 録装置の記録情報管理方法において、

入力された入力情報を、前記複数の記録媒体のうち少な くとも一つに記録するステップと、

前記入力情報の記録に関する所定の指示をユーザーから 40 受信するステップと、

前記所定の指示に基づき、前記入力情報をユーザー側で 管理する個別管理情報として、前記複数の記録媒体のう ち少なくとも一つの第1の記録媒体に記録を行なうか、

記録情報装置側で管理する一括管理情報として、前記複 数の記録媒体のうち少なくとも一つの第2の記録媒体に 記録を行なうかを決定するステップとを具備したことを 特徴とする記録情報管理方法。

【請求項7】記録された前記憶別管理情報を、前記一括 管理情報に交更するステップをさらに具備したことを特 50 Mの形態はディスクであるため、オートチェンジャーを

徴とする請求項6記載の記録情報管理方法。

【請求項8】記録された前記一括管理情報を、前記個別 管理情報に変更するステップとを更に具備したことを特 徴とする請求項6記載の記録情報管理方法。

【請求項9】前記一括管理情報から、前記個別管理情報 に変更する情報を特定するステップと、

蔵ステップで特定された前記一括管理情報を、一括管理 情報が記録されていることを示す識別子を持った前記記 録媒体に記録するステップと、

酸ステップによる記録が終了したのち、前記識別子を一 括管理情報が記録されていることを示す識別子から、個 別管理情報が記録されていることを示す識別子に変更す るステップとを更に具備したことを特徴とした請求項6 記載の記憶情報管理方法。

【請求項10】一括管理情報が記録されていることを示 す識別子を持った前記記録媒体に予め記録されていた変 更対象でない情報を、前記記録媒体以外の他の記録媒体 に移動するステップとを更に具備したことを特徴とする 請求項9記載の記憶情報管理方法。

【請求項11】一括管理情報が記録されていることを示 す識別子を持った前記記録媒体に予め記録されていた変 更対象でない情報を移動する記録媒体として、個別管理 情報が記録されていることを示す識別子を持った記録媒 体を選択し、この識別子を一括管理情報が記録されてい ることを示す識別子に変更するステップとを更に具備し たことを特徴とする請求項9記載の記憶情報管理方法。

【請求項12】前記入力情報を個別管理情報として記録 する際に、個別管理情報が記録されていることを示す識 別子を持った前記記録媒体の記憶容量が不足するか否か を判断するステップと、

前記記憶容量が不足する場合に、一括管理情報が記録さ れていることを示す識別子を持った他の記録媒体に記録 を行なうステップとを、更に具備したことを特徴とする 請求項6記載の記憶情報管理方法。

【請求項13】前記複数の記録媒体の少なくとも一部 を、個別管理情報の記録容量が不足した場合の予備記憶 領域として予め確保しておくステップとを更に具備した ことを特徴とする請求項6記載の記憶情報管理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は特にデジタル放送な ど大規模なマルチメディアデータを誇殺・記録するため の、書き込み可能なメディアのオートチェンジャー等を 備えた記録情報管理装置及び記録情報管理方法に関す

[0002]

【従来の技術】近年、記録装置を構成するメディアの記 録容量の向上は著しく、例えばDVD-RAMでは一枚のディ スクで数GBもの容量を達成している。さらに、DVD-RA 用いることにより多数のDVD-RAMを自動的に着脱して管 理することが可能である。

【0003】これにより記録装置全体としての容量が飛 躍的に向上し、放送番組の自動録画のような大規模な記 **録領域を必要とする応用も実現可能になってきている。**

【0004】すなわち、メディアに記録したファイルを システムより取り出して外に持ち出すことや、メディア を入れ替えることによりオートチェンジャーに搭載する メディアの合計容量以上のデータを保有することが可能 となった。このような複数メディアから構成される記録 10 装置の基本的な記録管理方式として以下の2つの方式が 考えられる。

【0005】(1) 一括管理方式:すべてのメディア の記録領域全体を一括してシステムが管理する。

【0006】(2) 個別管理方式:各メディアを独立 な記録領域として個別に管理する。

【0007】従来、磁気ディスクのように複数のメディ アが一体となってシステムに組み込まれている記録装置 では一括管理方式がとられていた。一括管理方式ではシ ステムはすべてのメディアを一つの連続した記録領域と 20 して管理するため、ファイルを格納するための場所の決 定は融通性が高い。

【0008】 すなわち、1ファイルが複数メディアにま たがって格納されてもよく、また書き込みや消去を繰り 返したときに生じる各メディア内の空き領域をまとめて 1つのファイルに割り当てることができ、システム全体 として記録領域を効率よく管理することができる。しか し、オートチェンジャーの中の1メディアを取り出して 外部に持ち出すことを考えると、所望のファイルが複数 枚のメディアに分散されて格納されている場合や、関連 30 する複数のファイルが異なるメディアに格納されている 場合が発生するため複数枚のメディアの同時取り出しが 必要となり、外部への持ち出しが不便となる。

【0009】さらにオートチェンジャー装置の容量を越 えるファイルを保有する場合、オートチェンジャーのメ ディアの交換作業が同時に複数枚必要となる場合があ り、その手間が複雑となる可能性がある。

【0010】一方、従来のオートチェンジャーを用いた 記録装置はCD-ROMやDVD-ROMなどの読み出し専用の記録 装置やテープ等のランダムアクセス不能の記録装置を前 40 提としたものが多く、使い方も限定されていたため記録 管理はメディア毎の個別管理方式がとられていた。個別 管理方式ではファイルの格納先のメディアはユーザーが 指定するため、図連したファイルを同一のメディアに格 納することができ、オートチェンジャーから取り出して 外部に持ち出す場合やオートチェンジャー内のメディア の入れ替えに便利となる。しかし、放送番組の自動録画 のような応用では、録画する番組をどのメディアに格納 するかを関々の番組毎にユーザーが予め指定する、ある いはシステムがメディアを自動的に決定するのに充分な 50 韓報から抽出する抽出手段とを具備する。

情報をユーザーが指定する必要があり、煩わしい操作と なる。また複数メディアの空き領域を連結したファイル の格納が困難となり、オートチェンジャー全体としての 記録効率が低下するという問題があった。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】以上のようにオートチ ェンジャーを備えた記録システムにおいて放送の自動録 画を行うためには従来の一括管理方式や個別管理方式で は不十分である。

【0012】一括管理方式では、所望のファイルが複数 枚のメディアに分散されて格納されている場合や、関連 する複数のファイルが異なるメディアに格納されている 場合が発生するため複数枚のメディアの同時取り出しが 必要となり、外部への持ち出しが不便となる。さらにオ ートチェンジャー装置の容量を越えるファイルを保有す る場合、オートチェンジャーのメディアの交換作業が同 時に複数枚必要となる場合があり、その手間が複雑とな る。

【0013】また、個別管理方式では、録画する番組を どのメディアに格納するかを個々の番組毎にユーザーが 予め指定する、あるいはシステムがメディアを自動的に 決定するのに充分な情報をユーザーが指定する必要があ り、煩わしい操作となる。

【0014】また複数メディアの空き領域を連結したフ ァイルの格納が困難となり、オートチェンジャー全体と しての記録効率が低下するという問題点があった。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明の記録情報管理装 置は、複数の記録媒体を着脱可能な着脱手段と、着脱手 段に装着された複数の記録媒体のうち少なくとも一つか ら、この記録媒体に記録された記録情報の読出しを行な う記録情報読出し手段と、入力された入力情報を、複数 の記録媒体のうち少なくとも一つに記録する情報記録手 段と、入力情報の記録に関する所定の指示をユーザーか ら受信する受信手段と、所定の指示に基づき、入力情報 をユーザー側で管理する個別管理情報として、複数の配 録媒体のうち少なくとも一つの第1の記録媒体に記録を 行なうか、記録情報装置側で管理する一括管理情報とし て、複数の記録媒体のうち少なくとも一つの第2の記録 媒体に記録を行なうかを決定する制御手段とを具備す る。

【0016】さらに、本発明の記録情報管理装置では、 所定の指示は、ユーザーからの入力された所定時間後の 情報予約であることを特徴とする。

【0017】さらに、本発明の記録情報管理装置は、入 力情報に関する情報を受信する関連情報受信手段と、入 力情報の風性を指定する風性指定手段と、風性指定手段 で指定した属性と、関連情報受信手段で受信した入力情 報に関する情報とを比較し、属性が一致した情報を入力

【0018】さらに、本発明の記録情報管理装置は、飼 御手段により記録された個別管理情報を、一括管理情報 に変更する変更手段とを具備する。

【0019】さらに、本発明の記録情報管理装置は、制 御手段により記録された一括管理情報を、個別管理情報 に変更する変更手段とを具備する。

【0020】また、本発明の記録情報管理方法は、入力 された入力情報を、複数の記録媒体のうち少なくとも一 つに記録するステップと、入力情報の記録に関する所定 に基づき、入力情報をユーザー側で管理する個別管理情 報として、複数の記録媒体のうち少なくとも一つの第1 の記録媒体に記録を行なうか、記録情報装置側で管理す る一括管理情報として、複数の記録媒体のうち少なくと も一つの第2の記録媒体に記録を行なうかを決定するス テップとを具備する。

【0021】さらに、本発明の記録情報管理方法は、記 録された個別管理情報を、一括管理情報に変更するステ ップとを具備する。

録された一括管理情報を、個別管理情報に変更するステ ップとを具備する。

【0023】さらに、本発明の記録情報管理方法は、一 括管理情報から、個別管理情報に変更する情報を特定す るステップと、このステップで特定された一括管理情報 を、一括管理情報が記録されていることを示す識別子を 持った記録媒体に記録するステップと、このステップに よる記録が終了したのち、識別子を一括管理情報が記録 されていることを示す識別子から、個別管理情報が記録 されていることを示す識別子に変更するステップとを具 30

【0024】さらに、本発明の記録情報管理方法は、一 括管理情報が記録されていることを示す識別子を持った 記録媒体に予め記録されていた変更対象でない情報を、 記録媒体以外の他の記録媒体に移動するステップとを具 備する。

【0025】さらに、本発明の記録情報管理方法は、一 括管理情報が記録されていることを示す識別子を持った 記録媒体に予め記録されていた変更対象でない情報を移 ことを示す識別子を持った記録媒体を選択し、この識別 子を一括管理情報が記録されていることを示す識別子に 変更するステップとを具傷する。

【0026】さらに、本発明の記録情報管理方法は、入 力情報を個別管理情報として記録する際に、個別管理情 報が記録されていることを示す識別子を持った記録媒体 の記憶容量が不足するか否かを判断するステップと、記 憶容量が不足する場合に、一括管理情報が記録されてい ることを示す識別子を持った他の記録媒体に記録を行な うステップとを具備する。

【0027】さらに、本発明の記録情報管理方法は、複 数の記録媒体の少なくとも一部を、個別管理情報の記録 容量が不足した場合の予備記憶領域として予め確保して おくステップとを具備する。

[0028]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら発明の **実施例を説明する。**

(第1の実施例)図1は本実施例に係るオートチェンジ ャー装置の基本構成図である。図1において、オートチ の指示をユーザーから受信するステップと、所定の指示 10 エンジャー装置 10は、着脱可能な記録媒体であるメデ ィア1~6、記録再生部11、パッファ12、メディア 取出し口13から構成される。ここで記録再生部は複数 あってもよい。各メディア1~6は記録再生部11によ り記録されたファイルの読み出しや入力されたファイル の書き込みが可能となる。パッファ12は各メディア1 ~6が記録再生部11に装備されるまでの待ち時間の短 縮や、オートチェンジャー装置10におけるシステム全 体の管理領域や作業領域として用いられる。オートチェ ンジャー装置10は、家庭ネットワークなどのネットワ 【0022】さらに、本発明の記録情報管理方法は、記 20 一クに接続され、このネットワークに接続された他の端 末14などを介し、ユーザーからの入力により制御可能 である。また、図示しないユーザー入力部を本体に具備 してもよい。

> 【0029】オートチェンジャー装置10内の各メディ ア1~6は、一括管理部分と個別管理部分の2つから構 成される。一括管理部分では、全てのメディアの記録領 域を一括してオートチェンジャー装置10のシステムが 管理する。一括管理部分に属するメディアをユーザーが ファイルの格納先として指定することはできない。個別 管理部分では、各メディアの記録再生をシステムの管理 に依存せず、個別の記録領域としてユーザーが管理す る。ユーザーはファイルの記録先として個別管理部分の メディアを指定することができる。

【0030】一括管理部分のメディアに録画された番組 は、一定の時間が経過したときに自動消去できるように しても構わない。これに対して、個別管理部分のメディ アに録画された番組は自動消去の対象にはならない。

【0031】一括管理部分は一つ以上のメディアを一つ のファイル管理テーブルにより管理する。本実施例で 動する記録媒体として、個別管理情報が記録されている 40 は、メディア1~3を一括管理部分とし、メディア4~ 6 を個別管理部分とした場合を例に説明する。

> 【0032】オートチェンジャー装置10内のファイル 管理テーブルを図2に示す。図2において各メディア1 ~6は複数のトラック1~4により構成される。トラッ クとはメディア内の位置を示すものであり、物理的なメ ディア内の位置を意味するものでもよいし、論理的なメ ディア内のファイル構成を示すものでもよい。本実施例 においては各メディアとも4つのトラックより構成され るものとする。また1つのファイルが複数トラックにま 50 たがる均合には単一トラックに格納される部分をサプフ

ァイルとし、ファイル名の後に一連番号を付加して表す。例えばファイルAはメディア1のトラック1とメディア2のトラック1にまたがって格納されており、サブファイルをそれぞれAI、A2と表す。

7

【0033】一括管理部分に相当するメディア1~3内には5つのファイル(A,B,C,D,E)が格納されている。 一括管理部分ではこれら全体を1つのファイル管理テーブルにより管理する。

【0034】ファイル管理テーブルはファイル名もしくはサブファイル名、メディア、トラックより構成される。また、各メディア上の空き領域も合わせてこの管理テーブルに登録されるものとする。ここで、各メディアに格納されているファイルの一覧(番組)をユーザーに提示する手段を持つことが望ましい。

【0035】個別管理部分に相当するメディア4~6内には4つのファイル(X,Y,Z,W)が格納されている。個別管理部分は各メディア毎に異なるファイル管理テープルとして構成され、各テーブルにはトラックとファイル名もしくはサブファイル名との対応が記述される。

【0036】ここで、図2の状態でファイルF(F1、F2)を自動録画する場合を考える。個別管理方式では、ユーザーがメディア1とメディア3内の空き領域を見つけ、それぞれにF1、F2の録画を設定する必要がある。あるいは、録画用に新規に別のメディアを用意しなくてはならない。これに対し、本実施例では、図3に示すように一括管理部分がメディア1とメディア3の空き情報を管理しているため、自動的にメディア1とメディア3の空き領域を連結してファイルFを格納することができる。

【0037】また、ユーザーが記録先を指定したい場合 30は、その指定に基づいて個別管理部分のメディアに記録される。図4は、本実施例の動作を示すフローチャート図である。はじめにユーザーが、メディアに記録する内容およびその内容を個別管理部分と一括管理部分のいずれに記録するかを示す情報を入力する(S401~S403)。個別管理部分と一括管理部分の区別には、例えば識別子を用いる。識別子の値で区別してもよいし、識別子の有無で区別してもよい。ここで個別管理部分に記録する場合は、ユーザーの指定したメディアに記録する(S404)。また、一括管理部分に記録する場合は、40一括管理部分の空き領域に記録する(S405)。ここではユーザーの入力を受信する場合を説明したが、ユーザーの入力が省路された場合は、一括管理部分に記録するようにしてもよい。

【0038】このように一括管理部分を利用することにより、ユーザーがメディアを指定する類わしさがなくなり、かつ記録効率が向上する。また、個別管理部分に属するメディアを取り出す場合は、メディア4のように関連するファイルが同一メディアに格納されているためユーザーにとって好都合である。

【0039】本実施例によれば、放送番組の自動録画において煩わしい操作を行うことなく格納するメディアを決定することができ、かつユーザーは特定の番組に関しては予めメディアを指定して録画することができるため、メディアを取り出して持ち出すことが容易となる。また、個別管理方式に比べて配録効率が向上する。

(第2の実施例) 第2の実施例に係るオートチェンジャ ー装置は、図1のオートチェンジャー装置10に図示し ない録画予約指定部を更に具備する。第1の実施例と同 10 様、メディア1~3を一括管理部分とし、メディア4~ 6を個別管理部分とする。録画予約指定部では、個別管 理部分の各メディアに対応して、録画予約する番組を指 定する。なお、第1の実施例と同様、個別管理部分の各 メディア毎にファイル管理テーブルを持つものとする。 【0040】図5に、録画予約指定部内の録画予約情報 の例を示す。個別管理部分の各メディア4〜毎に録画予 約情報として、日付、開始時間、終了時間、チャンネル を指定する。なおこの内容は録画する番組を特定するた めのものであり、例えばGコードでもよい。録画予約指 定部により特定された日付の時刻になると、自動的にそ の番組が対応するメディアに書き込まれる。このような 録画予約指定部の入力はネットワーク接続されている端 末や、リモコンから行うことができ、またEPG等の情報 を利用して番組を指定することにより、対応する内容を 設定することも可能である。

【0041】録画予約指定部で指定した番組以外は、一括管理の対象となるファイル管理テーブルを参照することにより一括管理部分のメディアの中から空き領域を見つけ、格納先メディアを決定する。

【0042】図6は、本実施例の動作を示すフローチャート図である。はじめにユーザーが録画予約を行なう(S601、S602)。ここで録画予約があった場合、指定した時刻がきたらユーザーの指定したメディア(個別管理部分)に、指定した番組を記録する(S603)。録画予約がなかった場合は、所定の番組を一括管理分のメディアに記録する(S604)。

【0043】これにより、個別管理部分の各メディアに対応して、録画予約する番組を指定することができる。 【0044】本実施例によれば、ユーザーは特定の番組 40 に関しては予めメディアを指定して録画することができるため、メディアを取り出して持ち出すことが容易となる。また、ユーザーが録画予約していない番組を一括管

理部分のメディアに自動録画することが可能となる。

(第3の実施例)第3の実施例に係るオートチェンジャー装置は、図1のオートチェンジャー装置10に図示しないファイル図性指定部を更に具備する。第1の実施例と同様、メディア1~3を一括管理部分とし、メディア4~6を個別管理部分とする。ファイル風性指定部は、個別管理部分の各メディアに対応して、番組の属性を指定するものである。なお、第1の実施例と同様、個別管

理部分の各メディア毎にファイル管理テーブルを持つも のとする。

【0045】図7に、ファイル属性指定部内のファイル 属性指定の例を表す。この例では、メディア4には、タ イトル=ドラマ、日付=9月20日、時間=21:00 -23:00、チャンネル=10がそれぞれ属性として 指定されており、この指定に合致した属性を持つ放送番 組を録画予約する。また、メディア5にはタイトル=ス ポーツトゥデイのみが属性として指定されている。これ は、タイトルが一致すれば日付や時間やチャンネルを特 10 ィアを一括管理部分のメディアに変更するものである。 - 定しないことを表し、例えば連統番組を録画することを 表している。また、メディア6には番組名を指定するの ではなく、ジャンルとキーワードを指定する例を表す。 【0046】このようなジャンルやキーワードの設定 は、EPGあるいは番組分類表から対応する項目を選択す ることにより行うものとする。

【0047】図8にEPGの例を示す。EPGは時間軸とチャ ンネルにより構成される表として表され、放送データと して定期的に送信されるもの、あるいはネットワークな どを経由して入手できるものとする。EPGの各番組には 番組内容を表す属性としてジャンル、サブジャンル、出 演者などが付与されているとする。

【0048】例えばチャンネル「第3放送」の19時か ら20時までの番組「演奏会」は、EPGとしてジャンル =音楽、サブジャンル=クラシック、指揮者=Mr. X、 曲目=交響曲第3番、などが付与されているとする。EPG から個別管理部分のファイル風性指定部の入力を行うに は、リモコン等でEPG上の特定の番組を選択し、どのメ ディアに格納するかを指定することにより行える。

【0049】図9に番組分類表の例を示す。番組分類表 30 とは番組の属するジャンルやサブジャンルの体系を表し たものであり、EPGと同様に放送データとして送信され るもの、あるいはネットワークなどにより外部から入手 するもの、あるいは受信機の中に予め組み込まれている ものとする。番組分類表から個別管理部のファイル属性 指定部の入力を行うには、リモコン等で番組分類表の上 の特定の項目を選択し、どのメディアに格納するかを指 定することにより行える。

【0050】ここで、図7のメディア6のファイル属性 指定部に記述されたキーワードはEPG内のあらゆる記述 とマッチングが行われる。メディア6のジャンル及びキ ーワードがこの番組の属性とマッチすることにより、チ ャンネル「第3放送」の19時から20時までの番組 「演奏会」はメディア6に録画される。図10は、本実 施例の動作を示すフローチャート図である。 はじめに入 力された番組の属性情報が、ファイル属性指定部に記録 された属性情報と一致するかどうかを検出する (S10 1)。ここで属性が一致した番組は、個別管理部分のメ ディアに記録する (S102)。属性が一致しなかった 番組は、記録を行なわない。(S103)。

【0051】本実施例によれば、番組分類表とEPGの 付随情報を利用すれば、直接番組を指定しなくても、ユ ーザーの所望する番組を固別管理部分のメディアに録画 することが可能となる。

(第4の実施例) 第4の実施例に係るオートチェンジャ ー装置は、図1のオートチェンジャー装置10に図示し ないメディア設定変更部を更に具備する。メディア設定 変更部は、一括管理部分のメディアを個別管理部分のメ ディアに変更する、あるいは逆に、個別管理部分のメデ 第1の実施例と同様、メディア1~3を一括管理部分と し、メディア4~6を個別管理部分とする。また、第1 の実施例と同様、個別管理部分の各メディア毎にファイ ル管理テーブルを持つものとする。

【0052】本実施例では記録領域を予め一括管理部分 と個別管理部分の2つに分けることを想定している。一 般に、一括管理部分は一時的な保存領域として用い、個 別管理部分は永久保存領域として用いる。

【0053】一括管理部分はユーザープロファイル等に 20 合致した番組をシステムが自動的に録画する領域として 用いるのに適しており、個別管理部分はユーザーが録画 したい番組とその格納先を明示的に指定する領域として 用いるのに適している。しかし、この2つの領域の大き さを固定すると不便であり、利用状況によって変わるこ とが望ましい。

【0054】一括管理部分と個別管理部分の大きさを変 更するには、一括管理部分及び、個別管理部分の各ファ イル管理テーブルの構成を変えることによりソフトウェ ア的に実現できる。その例を図11~図13のファイル 管理テーブル図及び、図14の動作フローチャート図を 用いて説明する。

【0055】まず一括管理部分のメディアを個別管理部 分に変更する例について説明する。図11に示す状態か ら、一括管理部分に属するメディア3を個別管理部分に 変更した場合、ファイル管理テーブルは図12のような 状態になる。

【0056】この手順を図13のフローチャート図を用 いて説明する。はじめに、一括管理部分の中でファイル の格納量が最小のメディア3を探す(S131)。 最も 40 ファイルの格納量が少ないメディア3に格納されている 全てのファイルを他の一括管理部分に属するメディア1 及び又は2へ移動できるかどうか、判断する(S13 2)。他の一括管理部分のメディア1及び又は2に全て のファイルを移動できる場合は、移動する(S13

【0057】次に、前述の一括管理部分のメディア3を 個別管理部分に属するものとして、一括管理部分のファ イル管理テーブルと更新し、かつ、メディア3に対応す る固別管理部分のファイル管理テープルを作成する(S 50 134).

【0058】図12の場合は、手順(1)でメディア3が選ばれ、手順(2)においてファイルEを他の一括管理部分に属するメディア1に移動する。手順(3)においてファイル管理テーブルが更新される。

【0060】このように一括管理部分のメディアと個別 管理部分のメディアの設定の変更が容易となり、利用者 の使い方に応じたファイルの管理が可能となる。

【0061】本実施例によれば、一括管理部分のメディアと個別管理部分のメディアの設定を変更することにより、ユーザーの使い方に応じたファイルの管理が可能となる。

(第5の実施例)第5の実施例に係るオートチェンジャー装置は、図1のオートチェンジャー装置10に図示しないメディア設定変更部と、ファイル指定部と、ファイル移動先決定部と、ファイル移動部を更に具備する。メディア設定変更部は、第4の実施例と同様である。ファイル指定部は、一括管理のメディアに格納されたファイル(番組)の中でユーザーが所望のものを指定するものである。ファイル移動先決定部は、あるメディア中に格納されているファイルあるいはサプファイルの移動先のメディアを決定するものである。また、ファイル移動先のメディアを決定するものである。また、ファイル移動部は、ファイル移動先決定部で決定されたメディアに移動対象であるファイルを移動するものである。なお、第1の実施例と同様、個別管理部分のメディア毎にファイル管理テーブルを持つものとする。

【0062】ここで、各メディアに格納されているファイルの一覧(番組)をユーザーに提示する手段を持つことが望ましい。

【0063】オートチェンジャー装置内のファイルの移動について説明する。ユーザーからは、一括管理部分内に一時的な保存領域として格納されたファイルを後に永久保存したい、あるいは外に持ち出したいという要求が発生することが考えられる。このため、一括管理部分の40ファイルを個別管理部分に移動する機能が必要である。しかしビデオ情報は膨大であり、異なるメディア間のファイルの移動に要する時間が多大となる。

【0064】本実施例のディスク管理装置は、メディアの管理を変更することにより、ファイルの移動に要する時間を短縮するものである。図15は、メディア内のファイルの格納状態を示し、ファイルDを一括管理から個別管理に移動した場合を示す。この場合の動作を図16の動作フローチャート図を用いて説明する。

【0065】はじめに、ファイルDを個別管理に変更す 50 り、指定されたファイルを一括管理から個別管理へと移

るための適切なメディア3を決定する(S161)。この決定されたメディア3内に存在するファイルD以外のファイルEを一括管理部分に移動する(S162)。次に決定されたメディア3内に存在しないDに関連するサブファイルを、メディア3以外のメディアから、メディア3に移動する(S163)。

【0066】次にメディア3を一括管理から個別管理に変更する(S164)。最後に個別管理部分に属する空きメディアを選択し、一括管理に変更する(S165)

【0067】ここでS161では、ファイルDを一括管理から個別管理に変更するため、ファイルの移動量が最小となるようにメディアを決定する。すなわち、メディア1、2、3のそれぞれについてDのサブファイルを移動するための転出量との合計が最小となるメディアを見つければよい。本例においては以下のような計算となる。メディアの転入量は3、転出量は3、合計は6となる。メディア2の転入量は2、転出量は3、合計は5となる。メディア2の転入量は1、転出量は1、合計は2となる。

【0068】以上によりメディア3がファイルの移動量が最小となるため、ファイル移動先決定部は、メディア3を一括管理から個別管理に変更することに決定する。 【0069】次にS162では、ファイル移動部がメディア3内の転出すべきファイルであるEをメディア1の空き領域に移動する。

【0070】また、S163では、メディア3に転入すべきサブファイルであるD1をメディア2からメディア3に移動する。

【0071】ここで、必要なファイルの移動が終了した ため、S164では、メディア3を一括管理から個別管 理に変更する。最後に、このままでは一括管理部分のメ ディアがひとつ減少するため、S165では代わりに個 別管理部分の空きメディアであるメディア6を一括管理 に変更する。

【0072】ここで、個別管理部分に空きメディアがないときは、ユーザーに適当なメッセージを提示し、個別管理部分の適当なメディアと空きメディアと入れ換えをうながすことが望ましい。

【0073】ここでは一括管理から個別管理に変更するメディアが1枚の場合を説明したが、指定されたファイルのサイズが大きいために複数枚のメディアを要するときも同様の方法で行うことができる。このとき、S162~S165の操作は、該当する複数枚のメディアすべてに対して操作が終了した後に次のステップに進んでもよいし、各メディアに対してS162~S165の一連の操作を繰り返し実行するのでもよい。

【0074】このような手順が実行された後のファイル 管理テーブルの内容を図17に示す。これらの手順によ り、特定されたファイルを一括管理から便制管理へと移 動するときに、ファイルの移動に要する実行時間を最小 とすることができる。

13

【0075】本実施例によれば、指定されたファイルを 一括管理から個別管理へと移動するときに、ファイルの 移動に要する実行時間を最小とすることが可能となる。

(第6の実施例) 第6の実施例に係るオートチェンジャ ー装置は、図1のオートチェンジャー装置10に図示し ない一括管理メディア設定変更部を更に具備する。一括 管理メディア設定変更部は、一括管理部分のメディアの 空きトラックを一時的に個別管理部分にするものであ

【0076】一般に録画予約に基づく録画においては記 録領域が不足する場合が考えられる。ユーザが録画予約 を行った時点で、録画に要する記録容量を算出すること により記録領域の不足をユーザーに警告することにより 対応可能であるが、放送時間の延長など録画予約時に想 定されずに記録容量のオーバフローが発生する場合もあ る。

【0077】本発明においては、一括管理部分は一時的 に他の領域を削除して使用することが可能であるが、個 別管理部分は永久保存部分なのでシステムが勝手に削除 することは許されない。このため、個別管理部分で記録 領域が不足した場合に一括管理部分の領域を使用するこ とが考えられる。

【0078】図2に示す状態でメディア5に格納すべき ファイルVを録画するときの例を図18に示す。メディ ア5は全領域が書き込まれているので、一括管理部分内 に追加部分を格納する。

メディア3のトラック4をメディア5の延長領域として 使用する。この場合、一括管理部分のファイル管理テー ブル、および個別管理部分のメディア5に関するファイ ル管理テーブルでは図18のような拡張が必要となる。

【0080】すなわち、一括管理部分は自動消去の対象 となるため、Vが格納されているメディア3のトラック 4は一括管理部分ではないことをファイル管理テーブル に示す必要がある。このため、ファイル管理テーブルに マーク欄を設け、Vが格納されているメディア3のトラ ック4にマークをつけ、この領域が個別管理領域のため 40 自動消去の対象ではないことを表す。また、メディア5 のファイル管理テープルにも延長部分がメディア3のト ラック4に存在することを表すために、延長棚を設け る。なお、このような状態ではメディアの取り出しに不 都合であるため、システムは一時的な状態として取り扱 い、後にファイルの再配置が必要となる。

【0081】ここで、一定の時間内にユーザーからファ イルVへのアクセスがないときは、ユーザーに適当なメ ッセージを提示し、ファイルVを国別管理部分の適当な メディアに移動するようにうながすことが望ましい。

【0082】このように、本実施例によれば、個別管理 部分の記録容量が不足したときに、一括管理部分の記録 領域を一時的に利用することにより、自動録画中の放送 時間の延長のような突発的な場合でも番組全体を録画す ることが可能となる。 (第7の実施例) 第7の実施例に 係るオートチェンジャー装置は、図1のオートチェンジ ャー装置10に図示しないオーバーフロー領域設定部を 更に具備する。オーバーフロー領域設定部は、一つある いは複数の個別管理のメディアが溢れたときに、それら 10 のメディアの延長として用いるメディアを設定するもの

【0083】オーバーフロー領域の利用方法を図19を 用いて説明する。まず予めオーバーフロー領域としてメ ディア3を設定する。図19はメディア5にファイルV を格納したい場合について示したものである。これは例 えば、メディア5の録画予約指定部とファイルⅤが、あ るいはファイル属性指定部とファイルVの属性とが合致 した場合に生じる。

【0084】このときメディア5に空き領域がないた な記録領域であるとの立場から記録領域が不足したとき 20 め、システムはオーバーフロー領域として設定されてい るメディア3をメディア5の延長として設定し、ファイ ルVをメディア3のトラック1に格納する。

> 【0085】この場合、メディア3の録画予約指定部お よびファイル属性指定部はメディア5の録画予約指定部 およびファイル属性指定部にコピーされ、以降の録画予 約においてメディア3はメディア5と同じ屆性のファイ ルを記録することができる。

【0086】このように、本実施例によれば、予め設定 したオーバーフロー領域を必要に応じて動的に割り当て 【0079】すなわち、一括管理部分の空き領域として 30 ることが可能となり、かつメディア単位で関連する内容 を保持できるため、メディアの取り外しに好都合であ る。

> (第8の実施例) 第8の実施例に係るオートチェンジャ 一装置は、図1のオートチェンジャー装置10に図示し ない延長メディア設定部を更に具備する。延長メディア 設定部は、特定のメディアのオーバーフロー領域として 用いるメディアを設定するものである。

【0087】ここでは、個別管理部分に属するあるメデ ィアを特定のメディアの延長として設定することによ り、メディアのオーバーフローに対処する例を図20に 示す。図20は、個別管理部分に属するメディア3の延 長としてメディア4が設定され、メディア5の延長とし てメディア6が設定されていることを示している。

【0088】このとき、メディア5に空き領域がない状 態であり、ここでファイルDをメディア 5 に格納する場 合、その延長であるメディア6に切り替えられて格納さ

【0089】このように、本実施例によれば、予め特定 のメディアのオーパーフローが予測できる場合に、延長 50 メディアをそのメディアのオーパーフロー領域として設

16

定することにより、メディアのオーバーフローに対応しつつ関連する内容をメディア単位で保持することが可能となる。

15

[0090]

【発明の効果】本発明によれば、放送番組などの連続的 【図12】 に入力される情報の連続記録において煩わしい操作を行 テーブルのうことなく格納するメディアを決定することができ、か 【図13】 つユーザーは特定の番組に関しては予めメディアを指定 テーブルのして情報を記録することができるため、メディアを取り 【図14】 出して持ち出すことが容易となる。また、個別管理部分 10 ヤート図だけを持つシステムに比較して記録効率が向上する。 【図15】

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係るオートチェンジャー装置の構成 図

【図2】 本発明の第1の実施例に係るファイル管理テーブル説明図

【図3】 本発明の第1の実施例に係るファイル管理テーブル説明図

【図4】 本発明の第1の実施例に係る動作フローチャート図

【図5】 本発明の第2の実施例に係る録画予約指定部の説明図

【図6】 本発明の第2の実施例に係る動作フローチャート図

【図7】 本発明の第3の実施例に係るファイル属性指 定部の説明図

【図8】 本発明の第3の実施例に係るEPGの説明図

【図9】 本発明の第3の実施例に係る番組分類表の説明図

【図10】 本発明の第3の実施例に係る動作フローチャート図

【図11】 本発明の第4の実施例に係るファイル管理 テーブルの説明図

【図12】 本発明の第4の実施例に係るファイル管理テーブルの説明図

【図13】 本発明の第4の実施例に係るファイル管理テーブルの説明図

【図14】 本発明の第4の実施例に係る動作フローチャート図

【図15】 本発明の第5の実施例に係るファイルの格 納状態の説明図

【図16】 本発明の第5の実施例に係る動作フローチャート図

【図17】 本発明の第5の実施例に係るファイル管理 テーブルの説明図

【図18】 本発明の第6の実施例に係るファイル管理 テーブルの説明図

【図19】 本発明の第7の実施例に係るファイルの格 20 納状態の説明図

【図20】 本発明の第8の実施例に係るファイルの格納状態の説明図

【符号の説明】

1~6・・・メディア


10・・・オートチェンジャー装置

11・・・記録再生制御部


12・・・バッファ

13・・・メディア取出し口

【図1】




【図2】




[図3]


[図4]



[图8]


【図10】








【図19】



【図20】



フロントページの絞き

(72)発明者 夏堀 重靖

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内

(72)発明者 高橋 敏哉

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内 (72) 発明者 今井 徹

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内

Fターム(参考) 5D110 AA12 AA26 AA28 BB24 DA08 DA14 DA16 DB08 DD06 DE04